



PENSILINE IN ALLUMINIO A SBALZO AUTOPORTANTI STANDARD

Pensiline in alluminio realizzate con profili di esclusiva estrusione dotate di apposite staffe di supporto in alluminio, viteria in acciaio inox e guarnizioni di tenuta in neoprene, complete di canale raccogli acqua.

Verniciatura a polvere di poliestere gamma RAL previo trattamento di fluotitanazione.

Le lastre di copertura sono in policarbonato compatto spess 3 mm ,dotate di protezione ai raggi UV su ambo i lati, la buona resistenza agli agenti atmosferici garantisce un lungo ciclo di vita delle lastre di copertura,e a conferma di queste elevate prestazioni è la garanzia di 10 anni del produttore alla resistenza agli agenti atmosferici e per l'infrangibilità. La struttura è appositamente realizzata con sezioni di lunghezza massima di mt 5, predisposte per essere ricomponibili sul posto,ed agevolare la fase di trasporto e, l'istallatore durante la fase di montaggio.

DATI TECNICI PENSILINE STANDARD.

Prove di carico concentrato e carico uniformemente distribuito su pensilina secondo il D.M. 16/01/1996 eseguito presso ISTITUTO GIORDANO:
RAPPORTO N. 141246 - RAPPORTO N.141248



	MISURE STANDARD					
STAFFE	380	540	540	540	740	740
PROFONDITA'	850	1100	1300	1500	1750	2000

METALLEGNO srl

via Esculapio 12 - Agrate Brianza (MB) 20041
www.metallegno.biz



PENSILINE MOD CUPOLA

Realizzate con gli stessi materiali delle pensiline standard.

DATI TECNICI:

Larghezza	Profondità	Altezza
1700	600	600
2200	600	600



Esempio

PENSILINE MOD TRIANGOLO

Realizzate con gli stessi materiali delle pensiline standard.

DATI TECNICI:

Larghezza	Profondità	Altezza
1700	800	450
2200	1000	550



Esempio

METALLEGNO PRODUCE INOLTRE UNA VASTA GAMMA DI PENSILINE FUORI STANDARD ESCLUSIVAMENTE SU MISURA